

Instrucțiuni pentru manipulare, depozitare și transport.  
Țigle din mortar de ciment

**Manipulare**

Țiglele din mortar de ciment se livrează ambalate pe paleți din lemn, în huse din folie termocontractibilă.

Incarcarea și descărcarea paleților cu țigle se face mecanizat cu ajutorul stivuitorului, cu instalații de ridicat echipate cu dispozitiv tip furcă, sau manual, bucată cu bucată în condițiile în care cumpărătorul nu dispune de mijloacele mecanice respective.

**Se interzice descarcarea țiglelor prin basculare sau aruncare.**

**Depozitare**

Paleții cu țigle se depozitează pe suprafețe plane, betonate sau balastate, fără denivelari prevăzute cu pante pentru scurgerea apelor.

Depozitarea paleților cu țiglelor se face astfel:

- pe trei rânduri suprapuse paleții cu țigla de câmp;
- pe un singur rând paleții cu accesorii;

**Transport**

În mijloacele de transport: auto sau vagoane CF, paleții sunt asigurați prin spraițuri și legături împotriva deplasării.

Se recomandă evitarea șocurilor în timpul transportului.

**Se interzice transportul țiglelor în vrac**

**Notă:** Manipularea, transportul și depozitarea țiglelor din mortar de ciment în altfel de condiții decât cele precizate îl exonerează pe furnizor de orice răspundere, pagubele rezultate ca urmare a nerespectării acestei clauze căzând în sarcina clientului.

\* Termenul țiglă se referă la: țiglă câmp, țiglă ½, țiglă laterală, țiglă aerisire, țiglă parazăpadă, țiglă creastă câmp, țiglă creastă laterală, țiglă trecere, coamă, coamă început/sfârșit, coamă rotundă, coamă capăt, coamă ramificație.